



2010.3B

Protezione totale benzina

Totale protection petrol

DESCRIZIONE

Nel serbatoio elimina l'umidità di condensa, contrasta l'azione ossidante e l'invecchiamento della benzina, aumenta il numero di ottani, ottimizza la combustione, riduce la fumosità, protegge e lubrifica le valvole di aspirazione e scarico, anche su motori bi-fuel. Riduce il consumo di carburante. Adatto a tutti i motori a benzina anche in presenza di benzina con alte percentuali di bioetanolo.

DESCRIPTION

In the tank it eliminates condensation moisture, counteracts the oxidizing action and aging of petrol, increases the number of octane, optimizes combustion, reduces smoke, protects and lubricates the intake and exhaust valves, even on engines bi-fuel. Reduces fuel consumption. Suitable for all petrol engines even in the presence of gasoline with high percentages of bioethanol.

APPLICAZIONI

Motori alimentati a benzina con sistemi di iniezione anche ad alta pressione di ultima generazione.

APPLICATIONS

Engines running on gasoline injection systems also at high pressure.

MODALITA' D'USO

Nel serbatoio, indipendentemente dalla quantità di carburante contenuta.
Ogni 5.000 km, a tagliando, o all'occorrenza si consiglia l'uso di una confezione da 300 ml.

USE

In the tank, for any amount of fuel contained.
Every 5.000 km, at maintenance car service or, when necessary, we recommend the use of a pack of 300 ml

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Colore: Verdino
Odore: Caratteristico
Punto di infiammabilità: 40°C
Densità: 0,86
PH: 5

CHEMICAL PYHISICAL CHARACTERISTIC

Color: Light green
Smell: Characteristic
Flash point: 40°C
Density: 0,86
PH: 5

Contenuto Unità conf.

300 ml

24 pz

Content Unit package

300 ml

24 pz

Le informazioni sopra contenute si basano su test eseguiti, esperienze acquisite e documentazioni attuali. In caso di uso improprio del prodotto e di inosservanza delle necessarie precauzioni, i dati riportati non costituiscono garanzia e non comportano responsabilità legali.

The information contained above is based on tests performed, experience gained and current documentation. In the event of improper use of the product and failure to observe the necessary precautions, the data shown does not constitute a guarantee and does not entail legal liability.

MotorSistem® srl - via dell'Artigianato, 22 - 31050 Vascon di Carbonera (TV) Italy Tel. +39.0422.446702 fax +39.0422.446576 - P.IVA 03460390267
info@motorsistem.com - www.motorsistem.com