



2011.3D

Protezione totale diesel

Diesel system cleaner

DESCRIZIONE

Nel serbatoio elimina l'umidità di condensa, contrasta la formazione di biomasse (alghe), ottimizza la combustione di gasolio, aumenta il numero di cetano, protegge e lubrifica tutto il sistema di alimentazione diesel. Adatto a tutti i sistemi diesel, anche in presenza di gasolio con alte percentuali bio. Facilita gli avviamenti a freddo. Riduce sensibilmente il consumo di carburante.

DESCRIPTION

In the tank it eliminates condensation moisture, fights the formation of biomass (algae), optimizes the combustion of diesel fuel, increases the number of cetane, protects and lubricates the entire diesel fuel system. Suitable for all diesel systems, even in the presence of diesel with high bio-percentages. Facilitates cold starts. Significantly reduces fuel consumption.

APPLICAZIONI

Motori alimentati a gasolio con sistemi di iniezione ad alta pressione di ultima generazione e dotati di filtro antiparticolato.

APPLICATIONS

Diesel-fueled engines with high pressure injection systems and equipped with latest-generation particulate filter.

MODALITA' D'USO

Nel serbatoio all'occorrenza.

Dose shock: 300 ml di prodotto in 20 litri di gasolio. Dose di prevenzione: 300 ml di prodotto in 35 litri di gasolio, ogni 3000 km.

USE

In the tank, for any amount of fuel contained.

Dose shock: 300 ml of product in 20 liters of diesel. Prevention dose: 300 ml of product in 35 liters of diesel, every 3000 km.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Colore: Giallino
Odore: Caratteristico
Punto di infiammabilità: >60°C
Densità: 0,88
PH: 5

CHEMICAL PYHISICAL CHARACTERISTIC

Color: Yellow
Smell: Characteristic
Flash point: >60°C
Density: 0,88
PH: 5

Contenuto Unità conf.

300 ml	24 pz
5 lt	1 pz

Content Unit package

300 ml	24 pcs
5 lt	1 pc

Le informazioni sopra contenute si basano su test eseguiti, esperienze acquisite e documentazioni attuali. In caso di uso improprio del prodotto e di inosservanza delle necessarie precauzioni, i dati riportati non costituiscono garanzia e non comportano responsabilità legali.

The information contained above is based on tests performed, experience gained and current documentation. In the event of improper use of the product and failure to observe the necessary precautions, the data shown does not constitute a guarantee and does not entail legal liability.

MotorSistem® srl - via dell'Artigianato, 22 - 31050 Vascon di Carbonera (TV) Italy Tel. +39.0422.446702 fax +39.0422.446576 - P.IVA 03460390267
info@motorsistem.com - www.motorsistem.com