



2012

Pulitore alimentazione gpl

LPG system cleaner

DESCRIZIONE

E' una vera novità. Infatti è il primo additivo formulato da immettere nella bombola del gas esclusivamente dei motori alimentati a GPL con sistemi di iniezione fasata o sequenziale in fase gassosa o liquida. E' un prodotto formulato appositamente per eliminare condense di umidità o depositi di lacche, zolfo e ammoniaca, dal serbatoio del gas. Mantiene pulito ed efficiente il riduttore di pressione. Pulisce e lubrifica gli iniettori o elettrovalvole del sistema di alimentazione del gas. GPL in fase liquida o gassosa. Mantiene efficiente e durevole tutto il sistema di alimentazione del motore alimentato a GPL.

DESCRIPTION

It's something new. It is the first additive that has been formulated specially for putting in the gas cylinder of vehicles running on LPG with phased or sequential injection systems in the gas or liquid phase. It has been formulated to eliminate moisture condensation or deposits of gums or varnishes, sulphur and ammonia from the gas tank. It keeps the pressure reducer clean and efficient. It cleans and lubricates the injector or solenoid valves of the LPG fuel fuelled engine system long-lastingly efficient.

APPLICAZIONI

Impianti di alimentazione auto gpl.

APPLICATIONS

LPG fuel system.

MODALITA' D'USO

Nel serbatoio all'occorrenza.

Con il serbatoio vuoto almeno per l'80%, avvitare saldamente l'apposito adattatore, con la bombola in posizione capovolta, agire con una leggera pressione per 30 secondi circa in modo che il prodotto abbia il tempo sufficiente per entrare nel serbatoio del gas. Rimuovere l'adattatore e procedere al rifornimento.

USE

With the tank 80% empty, screw the special patented universal adaptor firmly into the central threaded hole of the tank filler neck (removing the excess threaded part if necessary). Then connect the additive dispensing valve to the end of the adaptor and with the cylinder turned upside down, press the button gently for about 30 seconds so that the product has sufficient time to enter in the gas tank. Remove the adaptor and proceed with refuelling.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Colore: Incolore
Odore: Caratteristico
Punto di infiammabilità: <23°C
Densità: 0,623
PH: 5

CHEMICAL PHYSICAL CHARACTERISTIC

Color: Colorless
Smell: Characteristic
Flash point: <23°C
Density: 0,623
PH: 5

Contenuto Unità conf.

120 ml

24 pz

Content Unit package

120 ml

24 pcs

Le informazioni sopra contenute si basano su test eseguiti, esperienze acquisite e documentazioni attuali. In caso di uso improprio del prodotto e di inosservanza delle necessarie precauzioni, i dati riportati non costituiscono garanzia e non comportano responsabilità legali.

The information contained above is based on tests performed, experience gained and current documentation. In the event of improper use of the product and failure to observe the necessary precautions, the data shown does not constitute a guarantee and does not entail legal liability.

MotorSistem® srl - via dell'Artigianato, 22 - 31050 Vascon di Carbonera (TV) Italy Tel. +39.0422.446702 fax +39.0422.446576 - P.IVA 03460390267
info@motorsistem.com - www.motorsistem.com